

90mm



MONTIS
DESIGNED IN POLAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



UWAGA!

To urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wrzucać lampki rowerowej do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.

Należy zawsze używać ładowarki o odpowiednim napięciu! Użycie niewłaściwego lub uszkodzonego zasilacza może uszkodzić urządzenie a nawet spowodować pożar. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem tego produktu i zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem tej latarki.

130mm



Tryby pracy	100% - 50% - 30% - Stroboskop - S.O.S. Tryb pracy zmienia się poprzez kolejne naciśnięcie włącznika lampki.				
Parametr	100%	50%	30%	Stroboskop	S.O.S.
Strumień świetlny	270lm	135lm	70lm	-	-
Czas pracy	2h 30min	5h	8h 50min	-	-
Zasięg światła	85m	60m	40m	-	-
Źródło światła	2x Dioda LED XML1				
Akumulator	1x 18650 Li-ion 3.7V 1200mAh				
Ładowanie	USB Typu C. Czas ładowania 2 - 3 godziny. Napięcie 5V 1A				
Zabezpieczenia	zabezpieczenie przed przetądowaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarcieciem				
Wskaźnik naładowania	zielony - akumulator naładowany pomiędzy 30% a 100% czerwony - akumulator naładowany pomiędzy 10% a 30% migający czerwony - akumulator rozładowany poniżej 10%				
Wskaźnik ładowania	Dioda miga, kiedy trwa ładowanie. Dioda świeci światłem ciągłym, gdy ładowanie dobiegnie końca.				
Odporność na upadek z 1m					
Wodoodporność IPX5					
Obudowa aluminiowa					

65mm

MONTIS 
DESIGNED IN POLAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



⚠ UWAGA!

To urządzenie zawiera akumulator litowo-polimerowy. Nie wrzucać lampki rowerowej do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.

Należy zawsze używać ładowarki o odpowiednim napięciu! Użycie niewłaściwego lub uszkodzonego zasilacza może uszkodzić urządzenie a nawet spowodować pożar. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem tego produktu i zważnia nas z wszelkiej odpowiedzialności spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem tej latarki.

90mm



Włącznik ON/OFF
Przełącznik trybów pracy

Dioda LED
5x LED COB

Port ładowania
USB Typu C

Błyskawiczne
mocowanie

Tryby pracy	Światło stałe - Wolne miganie - S.O.S. - Szybkie miganie Tryb pracy zmienia się poprzez kolejne naciśnięcie włącznika lampki.
Źródło światła	5x Dioda LED COB
Akumulator	Akumulator litowo-polimerowy 330mAh
Ładowanie	USB Typu C. Czas ładowania 1 godzina. Napięcie 5V 1A
Czas pracy	max 5 godzin
Wodoodporność IPX4	
Obudowa z tworzywa ABS + PC	