

90mm

130mm

MONTIS
DESIGNED IN POLAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



UWAGA!

To urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wrzucać lampki rowerowej do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.

Należy zawsze używać ładowarki o odpowiednim napięciu! Użycie niewłaściwego lub uszkodzonego zasilacza może uszkodzić urządzenie a nawet spowodować pożar. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem tego produktu i zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem tej latarki.



Tryby pracy	100% - 50% - 30% - Wolne miganie - S.O.S. - Szybkie miganie Tryb pracy zmienia się poprzez kolejne naciśnięcie włącznika lampki.				
Parametr	100%	50%	30%	Stroboskop	S.O.S.
Strumień świetlny	1300lm ¹	640lm	400lm	-	-
Czas pracy	3h 30min ¹	3h 40min	5h 10min	-	-
Zasięg światła	190m	140m	110m	-	-
Źródło światła	Dioda LED XML2 15W				
Akumulator	1x 21700 Li-ion 3.7V 4500mAh				
Ładowanie	USB Typu C. Czas ładowania 4 - 5 godzin. Napięcie 5V 2A				
Zabezpieczenia	zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarcieniem				
Wskaźnik naładowania	zielony - akumulator naładowany pomiędzy 30% a 100% czerwony - akumulator naładowany pomiędzy 10% a 30% migający czerwony - akumulator rozładowany poniżej 10%				
Wskaźnik ładowania	Dioda świeci na czerwono, kiedy trwa ładowanie. Dioda świeci na zielono, gdy ładowanie dobiegnie końca.				
Odporność na upadek z 1,5m					
Wodoodporność IPX5					
Obudowa aluminiowa					

¹Uwaga! Moc 1300 lumenów powoduje silne nagrzewanie się lampki, dlatego została ona wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Powoduje to, że lampka świeci z pełną mocą 1300lm przez 1 minutę, by następnie zmniejszyć moc do około 580lm tym samym obniżając temperaturę obudowy.