

90mm



130mm



**MONTIS**  
DESIGNED IN POLAND

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**



**UWAGA!**

To urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wrzucać lampki rowerowej do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.

Należy zawsze używać ładowarki o odpowiednim napięciu! Użycie niewłaściwego lub uszkodzonego zasilacza może uszkodzić urządzenie a nawet spowodować pożar. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem tego produktu i zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem tej latarki.



<b>Tryby pracy światła ciągłego</b>	100% - 50% - 30% Tryb pracy zmienia się poprzez kolejne pojedyncze naciśnięcie włącznika lampki.				
<b>Tryby pracy światła awaryjnego</b>	Stroboskop - S.O.S. - Łagodne miganie Aby wejść w tryb awaryjny, należy szybko dwukrotnie nacisnąć włącznik. Tryby pracy zmienia się poprzez szybkie podwójne naciśnięcia włącznika lampki.				
<b>Parametr</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>30%</b>	<b>Stroboskop</b>	<b>S.O.S.</b>
<b>Strumień świetlny</b>	1000lm	600lm	150lm	-	-
<b>Czas pracy</b>	3h 20min	4h 20min	8h 20min	-	-
<b>Zasięg światła</b>	125m	92m	50m	-	-
<b>Źródło światła</b>	Moc 7W / 3x Diody LED XML				
<b>Akumulator</b>	2x 18650 Li-ion 3.7V 4000mAh				
<b>Ładowanie</b>	USB Typu C. Czas ładowania 3 - 4 godziny. Napięcie 5V 2A				
<b>Zabezpieczenia</b>	zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarcieniem				
<b>Wskaźnik naładowania</b>	zielony - akumulator naładowany pomiędzy 30% a 100% czerwony - akumulator naładowany pomiędzy 10% a 30% migający czerwony - akumulator rozładowany poniżej 10%				
<b>Wskaźnik ładowania</b>	Dioda świeci na czerwono, kiedy trwa ładowanie. Dioda świeci na zielono, gdy ładowanie dobiegnie końca.				
<b>Odporność na upadek z 1m</b>					
<b>Wodoodporność IPX5</b>					
<b>Obudowa aluminiowa</b>					
<b>Funkcja powerbank</b>					